



**Применение**

Гофрированные фильтры марки ТОВ ГХ используются в системах вентиляции и кондиционирования воздуха как предфильтр, задерживающий самые крупные частицы на первой ступени очистки воздуха

**Материалы**

Корпус: оцинкованный профиль

Фильтрующий материал: полиэстер

**Условия эксплуатации:**


Температура, °С: -50 ÷ 100

Относительная влажность, %: до 100

Исходная запыленность, мг/м<sup>3</sup>: до 3

**Пример обозначения**

ТОВ ГХ G4 592x592x48



- 1 ТОВ – фирменное наименование фильтров очистки воздуха групп G, M и F
- 2 ГХ – гофрированный фильтр с фильтрующим материалом из полиэстера
- 3 Класс фильтра по ГОСТ Р ЕН 779-2014
- 4 Размеры фильтра, мм: ШxВxГ

Примечание: параметры со стандартным исполнением могут не указываться

Обозначение фильтра	Класс фильтра	Глубина фильтра мм	Площадь фильтрующего материала м <sup>2</sup>	Номинальная производительность м <sup>3</sup> /ч	Начальное сопротивление Па
ТОВ ГХ G3 287x592x48	G3	48	0,4	1700	80
ТОВ ГХ G3 490x592x48	G3	48	0,65	2800	80
ТОВ ГХ G3 592x592x48	G3	48	0,8	3400	80
ТОВ ГХ G4 287x592x48	G4	48	0,4	1700	85
ТОВ ГХ G4 490x592x48	G4	48	0,65	2800	85
ТОВ ГХ G4 592x592x48	G4	48	0,8	3400	85
ТОВ ГХ G4 287x592x96	G4	96	0,8	1700	45
ТОВ ГХ G4 490x592x96	G4	96	1,3	2800	45
ТОВ ГХ G4 592x592x96	G4	96	1,6	3400	45